



TRANCHEUR GSS-300

Lame Ø 300 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS



SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 255 mm x 170 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm
Parcours du chariot: 280 mm

Puissance totale: 230 W
Degré de protection IP: 30

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 595 mm
 - ✓ Profondeur: 450 mm
 - ✓ Hauteur: 455 mm
- Poids net: 21,5 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

545 x 655 x 480 mm
Poid brut: 24 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051028 Trancheur GSS-300 230/50/1

5051020 Trancheur GSS-300 220/60/1

5051023 Trancheur GSS-300 220/60/1 KSA

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie

- ✓ Base en fonte d'aluminium vernissé.
- ✓ Les parties en contact avec les aliments sont en aluminium anodisé.
- ✓ Affûteur en position fixe.
- ✓ Anneau protecteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé.
- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.
- ✓ Interrupteur double marche/arrêt lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 10/05/2024